



BEACON 420

Mini Barra versione rotante o Flash.
 Basso impatto aerodinamico.

Rotator or Xenon Mini Bar.
 Low wind resistance.

Colori Colours	● ● ●
Tensione ingresso Input voltage	12 VDC 24 VDC
Consumo medio Average power consumption	9 A
Attacco Mount	fisso o magnetico fixed or magnetic
Dimensioni Dimensions	420 x 134 x 204 mm



MINI **Exentibur**

L'unica mini barra su due livelli.
 Personalizzabile con moduli xenon o con rotanti oppure fari di profondità, moduli lampeggianti o angolari nella parte inferiore.
 Kit di montaggio compreso nella fornitura.

The only mini bar on 2 levels.
 Can be fitted with xenon modules, rotators or on the lower level with takedown lights, flashers etc.
 Mounting kit.

Colori Colours	● ● ●
Tensione ingresso Input voltage	12 VDC 12/24 VDC
Consumo medio Average power consumption	9 A
Attacco Mount	fisso o magnetico fixed or magnetic
Dimensioni Dimensions	570 x 110 x 310 mm




MINI **Scimitar**

Barra LED altezza 5 cm .
 Minimo impatto aerodinamico.
 Bassi consumi, alta visibilità.

LED mini bar 5 cm height.
 Very low wind resistance.
 Low power consumption, high visibility.



Omologazione europea European approval	ECE65R
Colori Colours	● ●
Tensione ingresso Input voltage	12 VDC 24 VDC
Consumo medio Average power consumption	3.4 A
Attacco Mount	fisso o magnetico fixed or magnetic
Dimensioni Dimensions	570 x 50 x 310 mm



G6-D FUSER

Mini barra LED ad alta luminosità con 19 modalità di lampeggio selezionabili.
 Durata LED 100.000 ore.
 È possibile sincronizzare più unità.

High Intensity LED mini bar.
 Built-in 19 selectable flash patterns.
 LEDs rated to 100.000 hours of operation.
 Multiple units are synchronizable.

Omologazione europea European approval	ECE65R
Colori Colours	● ●
Tensione ingresso Input voltage	12/24 VDC
Consumo medio Average power consumption	3.4 A (amber) 5 A (blue)
Attacco Mount	fisso o magnetico fixed or magnetic
Dimensioni Dimensions	423 x 73 x 161 mm



GF8.8

Rotante e flash per segnalazione automezzi operativi e veicoli industriali.
 Disponibile in versione blu per le Forze dell'ordine.
 Disponibile anche rosso

Rotator and xenon for industrial and safety vehicles.
 Available blue version for law enforcement vehicles.
 Available also in red.

Omologazione europea European approval		ECE65R	
Colori Colours		●	●
Tensione ingresso Input voltage		12 VDC	
Consumo Power consumption		2.9 A 5 A	Flash Rot.
Attacco Mounting		Fisso o Magnetico Fixed or Magnetic	
Dimensioni Dimensions		Ø150 x 178 mm F Ø130 x 190 mm M	



GDO

Rotante e flash per segnalazione automezzi operativi e veicoli industriali.
 Disponibile in versione blu per le Forze dell'ordine.
 Disponibile anche rosso

Rotator and xenon for industrial and safety vehicles.
 Available blue version for law enforcement vehicles.
 Available also in red.

Omologazione europea European approval		ECE65R	
Colori Colours		●	●
Tensione ingresso Input voltage		12 VDC	
Consumo Power consumption		2.6 A 5 A	Flash Rot.
Attacco Mounting		Magnetico Magnetic	
Dimensioni Dimensions		194 x 124 x 125 mm	



CL199

Lampeggiante LED per segnalazione automezzi operativi e veicoli industriali.
 Disponibile in versione blu per le Forze dell'ordine.

LED beacon for industrial and safety vehicles.
 Available blue version for law enforcement vehicles.

Colori Colours		●	●
Tensione ingresso Input voltage		12/24 VDC	
Consumo Power consumption		1.2 A @ 12 V	
Attacco Mounting		Fisso o Magnetico Fixed or Magnetic	
Dimensioni Dimensions		Ø165 x 114 mm	



SERIE 400

Lampeggiante LED per segnalazione automezzi operativi e veicoli industriali.
 Disponibile in versione blu per le Forze dell'ordine.

LED beacon for industrial and safety vehicles.
 Available blue version for law enforcement vehicles.

Omologazione europea European approval		ECE65R	
Colori Colours		●	●
Tensione ingresso Input voltage		12/24 VDC	
Consumo Power consumption		0.72 @ 12 V	
Attacco Mounting		Fisso o Magnetico Fixed or Magnetic	
Dimensioni Dimensions		Ø140 x 152 mm F Ø140 x 165 mm M	